

Qualität aus'm Ländle

Unsere Absaugwagen sind das Ergebnis unbedingten Qualitätsbewußtseins, innovativer Technik, jahrelanger Erfahrung und konsequenter Weiterentwicklung bewährter Systeme.

Absaugwagen

Typ AW 26100

Typ AW 26100:

Länge 2.700 mm, Breite 960 mm

Höhe 1.520 mm, Gewicht 500 kg

Inhalt 1.000 l, Filterfläche 565 x 690 mm
entspricht 0,4 m²





Absaugwagen

Typ AW 26100



Nadelvlies

- 100 % Polyester
- 45 - 50 g / m² Gewicht
- 0,5 mm Dicke
- 3.500 l / m² s Luftdurchlässigkeit
- Hervorragend geeignet zur Tiefenfiltration



Entleerpumpe

- 380 - 415 V / 50 Hz. / 0,75 kW
- Ca. 200 l / min
- Mit Schieber und C-Kupplung
- Muffenschieber 2"



Elektrische Steuerung

- Motorschutzschalter für Vakuumpumpe
- Motorschutzschalter für Entleerpumpe
- Hauptschalter
- 10 m Kabel 2,5 mm²
- Phasenwender CEE 16A



Gasdruckfeder

- Gasdruckfeder sowie hochwertige Lagereinheit (Drehpunkt Deckel)



Anschluss für Saugschlauch NW 50

- Saugleistung bei sauberem Filtervlies ca. 200 l / min



Schmutzbehälter

- Schmutzbehälter fahrbar und mit Staplerlaschen ausgerüstet
- Schmutzbehälter schwenkbar



Hochdruckreiniger mit HD-Schlauch und Pistole

- 230 V / 50 Hz / 7,5 A
- Schukostecker muss bauseits eingesteckt werden
- Arbeitsdruck 120 bar
- Bitte beachten Sie beim Anschluss an die Trinkwasserleitung die DIN EN 1717
- **Sonderausstattung muss extra bestellt werden**



Zubehör Standard

- 1 St. Saugschlauch 5 m NW 50
- 1 St. Entleerschlauch 3 m NW 25
- 1 St. Saugdüsenatz